

MIRAGE

Beautifully designed with the E61 group head



เครื่องชงดีไซน์สวยงาม มาพร้อมหัวชง E61 ให้ผลลัพธ์ของการสกัดกาแฟที่แม่นยำ

Mirage มีจุดเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะสร้างเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซแบบ **Commercial** ที่ตอบโจทย์ร้านค้ากาแฟทั่วโลก โดยรวมเอาความรู้และประสบการณ์มาออกแบบเครื่องชงที่สวยงาม มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ **Thermo-syphon** ที่มีฮีตซิงค์และหัวชงเพื่อรักษาความเสถียรของอุณหภูมิ มีการพัฒนาหัวชงแบบ E61 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสกัดช็อตเอสเพรสโซที่สมบูรณ์แบบและคุณภาพสม่ำเสมอ ตอบโจทย์การสกัดกาแฟของบาริสต้าทั่วโลก



ระบบการทำงานของเครื่องชง : Batstone | Touch Pad
(Available Configurations)

จำนวนหัวชง : 2 | 3
(Available Number of Groups)



Mirage Highlight : E61 Group Thermo-syphon heat-exchanger system

Mirage เป็นเครื่องชงกาแฟ Commercial ที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Thermo-Syphon Loop แบบคลาสสิก มีความแม่นยำสูง โดยระบบหัวชงที่ใช้สกัดกาแฟเป็นประเภท “E61” ที่ได้รับการยอมรับจากบาริสต้าทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซระดับมืออาชีพ มีความเสถียรของอุณหภูมิและแรงดันในการสกัดกาแฟพร้อมหม้อต้มสตีมนขนาดใหญ่รองรับการชงต่อเนื่องได้ดี

2 types of group head operation device model

รูปแบบอุปกรณ์สั่งการทำงานของหัวชง 2 แบบ คือ การสั่งการแบบ Touch pad (ปุ่มกด) ตั้งค่าการสกัดได้ 4 รูปแบบ และ 1 การสกัดแบบต่อเนื่อง และการสั่งการแบบ Batstone (คันโยก) ตั้งค่าการสกัดได้ 2 รูปแบบ และ 1 การสกัดแบบต่อเนื่อง (Manual)

PID controlled temperature

ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ช่วยควบคุมอุณหภูมิน้ำในหม้อต้มให้มีความเสถียรและแม่นยำมากขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใหม่ทดคปติ และใหม่ทด ECO

Filter holders in stainless steel with KVDW POM handles

ก้านชง (Portafilter) ที่ออกแบบมาพิเศษ โดยด้ามจับทำจากโพลีเมอร์เนื้อแข็ง ประเภท Polyoxymethylene (POM) และส่วนที่ใส่ตะกร้า (Basket) ทำจากสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Large boiler capacity : 13 ltr. with Duette, 19ltr. for the Triplet

หม้อต้มสตีมนขนาดใหญ่ ได้แก่ รุ่น Duette (2 gr.) มีความจุ 13 ลิตร และรุ่น Triplet (3 gr.) ความจุ 19 ลิตร

Shot timers, installed in full view, right above each group

ตัวจับเวลาแสดงเวลาที่ใช้ในการสกัด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้มองเห็นง่ายและชัดเจน

Specifications	Duette	Triplet
ความสูง (cm)	52	52
ความกว้าง (cm)	91	110
ความลึก (cm)	67	67
น้ำหนักเครื่อง (kg)	75	95
แรงดันไฟฟ้า (volt)	220V Single / 1 Phase	220V Single / 1,3 Phase
กำลังไฟฟ้าต่ำสุด (watt)	3,200	6,000
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (watt)	3,600	6,400
ความจุหม้อต้มสตีมน (liters)	12.6	18.8
ความจุต่อแลกเปลี่ยนความร้อน (liters)	0.45 x 2	0.45 x 3