



# LINEA PB X

An update to the technical and stylistic workings of an industry icon.

การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิค และรูปแบบของการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

Linea PB X มาพร้อมความงามของโลโก้, สัญลักษณ์ของปุ่มกด และไฟ LED สีขาวสะอาดตา มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบ **Pre-heating**, หม้อต้มแยกกันอย่างอิสระ, ระบบผสมน้ำร้อน-น้ำเย็นได้ง่ายจากวาล์วที่แผงด้านข้างและก้านสตีมแบบ **Pro Touch** เป็นต้น



ระบบ **Pre-heating** หรือการทำความร้อนให้กับน้ำก่อนเข้าหม้อต้ม และระบบ PID ช่วยให้นับใจถึงความเสถียรภาพของอุณหภูมิ น้ำในหม้อต้มกาแฟและหม้อต้มสตีม แม้อยู่ในช่วงที่มีความเร่งรีบก็ตาม

## LINEA PB Highlight : La Marzocco user interface

**Linea PB** เป็นเครื่องชงรุ่นแรกของ **La Marzocco** ที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยระบบซอฟต์แวร์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ **La Marzocco** โดยมีปุ่มคำสั่งด้านหน้าเครื่อง ทำหน้าที่สั่งการและควบคุมการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ (**Interface**) ทำให้ผู้ใช้งานทำงานง่าย รวมถึงมีการแสดงข้อมูลผ่านจอแสดงผลดิจิทัล ได้แก่

- ตัวจับเวลาการสกัดกาแฟ
- อุปกรณ์วัดค่าอัตราการไหลของน้ำ
- ช่องเสียบ USB สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์
- อุณหภูมิน้ำในหม้อต้ม
- ระบบการแจ้งเตือน



### Independent Saturated Boilers

หม้อต้มระบบน้ำวนเลี้ยงในหัวชงแยกกันอิสระ เพื่อให้บาริสต้าปรับอุณหภูมิน้ำในการสกัดกาแฟทุกช็อตได้อย่างเหมาะสม และรักษาความเสถียรของอุณหภูมิหัวชง เพื่อการสกัดที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

### Dual PID (coffee and steam)

ระบบ PID แบบคู่ ช่วยควบคุมอุณหภูมิหม้อต้มกาแฟ และอุณหภูมิหม้อต้มสติมให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

### Piero Group Caps-AV, ABR

มีการปรับทางเดินน้ำภายในระบบ โดยปรับตำแหน่งมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำมาไว้บริเวณหัวชง เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำมีความเสถียรขึ้น (เฉพาะรุ่น AV, ABR)

### Programmable Doses-AV, ABR

การตั้งค่าปริมาณน้ำในการสกัดแบบอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจกับผลลัพธ์ของการสกัดกาแฟ มีความสม่ำเสมอ และสามารถทำซ้ำได้ง่าย (เฉพาะรุ่น AV, ABR)

### Pro App Compatible

บอร์ดสั่งการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับ La Marzocco Pro App ได้

Specifications	2 Groups	3 Groups	4 Groups
ความสูง (cm/in)	53.3 / 21	53.3 / 21	53.3 / 21
ความกว้าง (cm/in)	71 / 28	95 / 38	119 / 47
ความลึก (cm/in)	59 / 23	59 / 23	59 / 23
น้ำหนักเครื่อง (kg/lbs)	61 / 135	77 / 170	117 / 258
แรงดันไฟฟ้า (volt)	200 Single Phase	200V Single Phase	200V Single Phase
	220V Single / 3 Phase	220V Single / 3 Phase	220V Single / 3 Phase
	380V 3 Phase	380V 3 Phase	380V 3 Phase
กำลังไฟฟ้าต่ำสุด (watt)	3,350	5,830	6,930
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (watt)	5,670	7,790	9,470
ความจุหม้อต้มกาแฟ (liters)	2 x 1.3	3 x 1.3	2 x 3.4
ความจุหม้อต้มสติม (liters)	7	11	15